

COLOREX 1008

Modernt nyutvecklat avlackeringsmedel för alla metaller och färger.



Colorex 1008 är en enkomponents avlackeringsprodukt som är klar att använda. Inga badkontroller behövs för att underhålla badet. Produkter doftar svagt av mandel.

Colorex 1008 klarar de flesta typer av våt och pulverlackar inklusive ED-lack samt epoxyfärger.

Används med fördel på alla metaller så som stål, aluminium, förzinkat och magnesium. Optimal för avlackering av aluminiumfälgar.

Colorex 1008 kan användas från rumstemperatur upp till 70°C beroende på vilken färg som skall avlägsnas. ED-lack samt epoxyfärger kräver ofta temperaturer $\geq 60^{\circ}\text{C}$.

Efter avlackering sköljs detaljerna, här kan det krävas ett korrosionsskydd i sköljvattnet till exempel **hebro**[®] guard 610.

Vatten får inte tillsättas badet då risk för betangrepp på aluminium, förzinkat och icke järnhaltiga metaller föreligger.

SNABBFAKTA

Typ: Enkomponent
Flampunkt: $>100^{\circ}\text{C}$
Lukt: svag mandel
Densitet: 1,07 g/cm³
pH: 10,6
Emballagestorlekar: 30 liter dunk,
210 liter fat, 1000 liters IBC

PRODUKTFÖRDELAR

Ekonomi:
Högeffektiv avlackering som löser upp de flesta typer av lack på alla metaller!

Miljö:
Lägre alkalitet än de flesta andra produkter, aminfri och låga utsläpp.

Effektiv:
Enkel hantering och mycket snabb avlackering ger lägre kostnader.

OM PRODUKTEN

hebro[®] sortimentet är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

SERVICE

Chemstore marknadsför och tillhandahåller **hebro**[®]-produkter på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.