

Lågviskörs rostskyddsolja avsedd för korrosionsskydd av metall vid lagring upp till 12 månader



hebro® guard 120

hebro® guard 120 är framtagen för att användas i många sammanhang där en meddellång lagringstid, upp till 12 månader efterfrågas, enligt klimattest DIN 50017.

hebro® guard 120 är en lågviskörs gulbrun produkt som lämnar en oljig skyddsfilm som är starkt fuktavvisande.

hebro® guard 120 används inom en rad områden

- Rostskydd för produktionsmaterial
- Konservering av maskindelar och verktyg

Produktens utmärkta vätningsförmåga gör den lätt att applicera till en heltäckande skyddsfilm.

hebro® guard 120 ger en gulbrun skyddsfilm som är lätt att avlägsna med hebro® clean eller hebro® solve produkterna.

hebro® guard 120 kan appliceras i spray, dopp eller valsning. För extra skydd kan produkten appliceras i flera lager.

Snabbfakta

Typ: Rostskyddsolja
Form: Flytande
Färg: Gulbrun
doft: Mild
Densitet: 0,86 g/cm³
Viscositet: 10-14 mPa*s
Flampunkt: 130°C
Skiktvtikt: 2g/m²

Förpackningsstorlek:
30 l dunk, 210 l fat

Produktfördelar

Högkvalitativa råvaror
Utmärkt korrosionsskydd

Lämplig för alla material
Lätt att avfetta med alkaliska rengöring

Om hebro-produkterna

hebro® draw sortimentet är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro® draw på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.