

## Lågvisköst ej vattenlösligt hårdvax för rostskydd på stål



# hebro® guard 260

hebro® guard 260 är framtagen för att användas i sammanhang där en lång till medellång lagringstid av material efterfrågas, dvs 12-24 månader enligt klimattest DIN 50017.

hebro® guard 260 är ett lågvisköst, ej vattenlösligt, vitt hårdvax med utmärkta rostskyddande egenskaper.

hebro® guard 260 används inom en många områden:

- Material som skall skyddas under sjötransporter.
- Konservering av maskindelar och verktyg som skall lagras inomhus eller utomhus.

hebro® guard 260 ger en fin, ljusvit hårdvaxfilm som är lätt att avlägsna med hebro® solve produkterna.

För att klara klimattestet DIN 50017 krävs en strykning, om ett högre korrosionsskydd efterfrågas krävs flera strykningar.

### Snabbfakta

Typ: Rostskyddsvax  
Form: Flytande  
Färg: Vit  
Doft: Mild  
Densitet: 0,78 g/cm<sup>3</sup>  
Viskositet: 5,5 mPa\*s  
Skiktvtikt: 3g/m<sup>2</sup>

Förpackningsstorlek:  
30 l dunk, 210 l fat

### Produktfördelar

Högkvalitativa råvaror  
Utmärkt korrosionsskydd

### Om hebro-produkterna

hebro® guard sortimentet är framtaget av ledande tillverkare och utvecklat i nära samarbete med kunden. Utmärkande för produkterna är att höga krav ställs på ingående råvaror, detta leder till produkter där funktionen sätts i centrum.

### Service

Chemstore marknadsför och tillhandahåller hebro® guard på den svenska marknaden. Vår personal hjälper till med val av produkt och kan analysera er process mer i detalj. Vid uppstart av anläggningen finns alltid en servicetekniker från Chemstore närvarande.